


SCHEMA TECNICA - Technical Data Sheet

BRILL LIM



Ополаскиватель, разработанный для промышленных посудомоечных машин, оснащенных автоматическими перистальтическими дозаторами.

Содержит вещества, способные устранить проблему известковой накипи. **Посуда становится полностью блестящей и легко высыхает.**

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вибільювач, розроблений для промислових посудомийних машин, обладнаних автоматичними перистальтичними дозаторами. Містить речовини, що можуть усунути проблему вапняного накипу. Посуд буде ідеально блискучим і легко висушиться.

ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: BRILL UM должен использоваться только с электронным перистальтическим дозирующим оборудованием.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: BRILL UM слід використовувати тільки з перистальтичним електронним дозувальним обладнанням.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (Reg. EC 648/2004):
15-30% Неионогенных поверхностно-активных веществ.

ХІМІЧНИЙ СКЛАД (Регламент ЄС 648/2004):
15-30% Неіонні поверхнево-активні речовини.

Рекомендуемые дозы в зависимости от жесткости воды:
Рекомендовані дози в залежності від твердості води:

16-20° f / 9,0-11,24° d	0,6 g/l.
21-30° f / 11,80-16,85° d	0,6 g/l.
31-35° f / 17,42-20,0° d	0,7 g/l.
36-45° f / 20,22-25,28° d	0,9 g/l.
46-50° f / 25,84-28,09° d	1,1 g/l.