

LCT750C/BLACK

Настольная витрина



Особенности продукта

- Нержавеющая сталь
- Стеклопакет
- Задние стеклянные дверцы купе
- Регулируемые ножки
- Изогнутая стеклянная верхняя/передняя часть
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Динамическое охлаждение



Витрина для выпечки



Сдвигающиеся двери

Конструкция и материал	
Количество и тип дверей	2 раздвижные стеклянные двери
Высокопрочное стекло	Да
Количество и тип полок	2 решетчатые хромированные полки + основание
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
наружная отделка	Нержавеющая сталь / Стекло
внутренняя отделка	Нержавеющая сталь / Стекло
внутренняя подсветка	LED

Размеры и содержимое		
Общая площадь экспозиции	м2	0,7
Температурный диапазон	°C	От +2 до +8
Климатический класс		3
Вес брутто / нетто	кг	87 / 63
Общий / полезный объем	л	100 / 60

Охлаждение и функции		
Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Динамический	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R290	
Количество хладагента	г	45
Термометр	Да	

Питание и потребление		
Энергетическая классификация		C
Потребляемая энергия	кВт/24ч	4,13
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	1507
Входная мощность	вт	242
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	48

Габаритные размеры		
Внутренний размер (ШхГхВ)	мм	640 x 450 x 400
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	700 x 560 x 670
Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм	784 x 641 x 790
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	153