

UF100G

Настольный морозильный шкаф



Особенности продукта

- Самозакрывающаяся стеклянная дверь с подогревом
- Регулируемые полки
- Регулируемые ножки
- Светодиодная внутренняя подсветка



Замок

Регулируемые полки

Конструкция и материал

Количество дверей	1
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь с подогревом
Высокопрочное стекло	Да
Перенавешиваемая дверь	Нет
Количество полок	3 шт
Количество и тип полок	3 решетчатые белые полки
Цвет полок	Белый
Размеры полок	485 x 420 / 200 mm
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
наружная отделка	Белый
внутренняя отделка	Крашенный алюминий
внутренняя подсветка	LED
Замок	Да

Размеры и содержимое

Температурный диапазон	°C	От -24 до -12
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	49 / 44
Общий / полезный объем	л	90 / 88
Общая площадь экспозиции	м2	0,27

Охлаждение и функции

Тип контроллера	Механический	
Тип охлаждения	Статический	
Тип разморозки	Ручная	
Хладагент	R290	
Количество хладагента	г	60
Термометр	Нет	
GWP		3

Питание и потребление

Энергетическая классификация		C
Energy Arrow		
Потребляемая энергия	кВт/24ч	3,18
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	1159
Индекс энергоэффективности		25
Входная мощность	вт	230
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	45

Габаритные размеры

Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	500 x 430 x 540
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	610 x 540 x 670
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	640 x 600 x 740
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	171