

LCT900C/BLACK

Заприлавочная холодильная витрина



Особенности продукта

- Нержавеющая сталь
- Стеклопакет
- Задние стеклянные дверцы купе
- Регулируемые ножки
- Изогнутая стеклянная верхняя/передняя часть
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Динамическое охлаждение



Витрина для выпечки



Сдвигающиеся двери

Настольная витрина для прекрасной презентации продукта

Данная холодильная витрина с изогнутой стеклянной передней частью отличается высоким качеством благодаря отделке из нержавеющей стали и двойному остеклению. За счет небольшого размера ее можно разместить на прилавке для привлечения покупателей выпечкой. Сзади она оснащена стеклянными раздвижными дверцами, обеспечивающими легкий доступ к содержимому. Витрина оснащена стационарными проволочными полками и светодиодной подсветкой для оптимального представления продукта.

Конструкция и материал	
Количество и тип дверей	2 раздвижные стеклянные двери
Высокопрочное стекло	Да
Количество и тип полок	2 решетчатые хромированные полки
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
наружная отделка	Нержавеющая сталь / Стекло
внутренняя отделка	Нержавеющая сталь / Стекло
внутренняя подсветка	LED

Размеры и содержимое		
Общая площадь экспозиции	м ²	0,8
Температурный диапазон	°C	От +2 до +8
Климатический класс		3
Вес брутто / нетто	кг	94 / 70
Общий / полезный объем	л	130 / 78

Охлаждение и функции		
Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Динамический
Тип разморозки		Автоматический
Хладагент		R290
Количество хладагента	г	45
Термометр		Да

Питание и потребление		
Энергетическая классификация		C
Потребляемая энергия	кВт/24ч	4,32
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	1577
Входная мощность	вт	242
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	48

Габаритные размеры		
Внутренний размер (ШхГхВ)	мм	840 x 450 x 400
Габаритный размер (Ш х Г х В)	мм	900 x 560 x 670
Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм	984 x 641 x 790
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	126