

# ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК MEDGREE MARECOS MLRA 700 G

(535 Л, +2...+15°C, 3 ВБУДОВАНИМ РЕЄСТРАТОРОМ ТЕМПЕРАТУРИ)

Фармацевтичний холодильник торгової марки Medgree Marecos використовується в аптечних установах, фармацевтичних підприємствах, лікарнях та банках крові. Холодильник підходить для зберігання біопрепаратів, вакцин, лікарських засобів, реагентів, компонентів крові.



MEDGREE MARECOS MLRA 700 G

## Технічні характеристики

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Модель             | MLRA 700 G   |
| Тип                | Вертикальний |
| Ширина (мм)        | 720          |
| Глибина (мм)       | 840          |
| Висота (мм)        | 2020         |
| Корисний об'єм (л) | 535          |
| Вага (кг)          | 150          |
| Холодоагент        | R600a        |

## Продуктивність

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Температурний режим                                      | +2...+15 °C                |
| Встановлена температура                                  | +5 °C                      |
| Параметри зовнішнього середовища (температура/вологість) | +10...+30 °C / 55%         |
| Термостат  | Мікропроцесорний контролер |

## СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Реверсивні двері з автоматичним дотягувачем, який забезпечує плавне закривання дверей, з ручкою ергономічного дизайну. Отвір для зовнішнього зонда діаметром 12 мм, що забезпечує легкий доступ для зовнішньої системи моніторингу температури/вологості. Оснащений дистанційним портом сигналізації. Запобіжний термостат виключає падіння температури всередині нижче +2 °C, таким чином захищаючи продукцію, що зберігається. Цифровий дисплей з відображенням температурного режиму з дискретністю 0,1 °C. Вбудована система моніторингу із змінним зондом, яка дозволяє вимірювати температуру в будь-якій точці холодильника. USB порт для скачування даних. Оснащений звуковою та візуальною сигналізацією: при тривалому відкритті дверей, при підвищенні/падінні температури від встановленої, при відключенні електроенергії. Замок для запобігання несанкціонованому доступу. Відповідає вимогам Директиви DIN 58345.

## Структура

|                     |  |
|---------------------|--|
| Зовнішній матеріал  | Спеціальний білий пластифікований лист (Skinplate), який гарантує відсутність корозії при використанні |
| Внутрішній матеріал | Нержавіюча сталь AISI 304 з антикорозійним покриттям   |
| Матеріал дверей     | Подвійне загартоване скло  |
| Освітлення          | Світлодіодне   |
| Полиці (шт.)        | 4  |
| Ніжки (шт.)         | 2 колеса + 2 колеса із гальмом   |

## Система охолодження

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Охолодження           | Вентильоване |
| Режим розморожування  | Автоматичний |
| Товщина ізоляції (мм) | 80           |

## Електрика

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Потужність (Вт)              | 390  |
| Напруга (В)                  | 230  |
| Поточне споживання (кВт/рік) | 1300 |
| Рівень шуму (дБ)             | < 50 |