



LPD1200F/BLACK

Настольная витрина

Особенности продукта

- Нержавеющая сталь и блестящая черная стеклянная рама
- Светодиодная подсветка каждой полки
- Регулируемые полки (один шаг)
- Задние стеклянные дверцы купе
- Регулируемые ножки
- Плоский стеклянный верх
- Динамическое охлаждение
- Стеклопакет
- антизапотеватель фронтального стекла



Витрина для выпечки



Сдвигающиеся двери

Холодильная витрина с плоской стеклянной передней и верхней частью

LPD – это наша высококачественная линейка холодильных витрин. Она изготовлена из качественных материалов и имеет такие ключевые особенности, как передняя панель с защитой от запотевания, двойное остекление для снижения энергопотребления и эксплуатационных расходов, а также светодиодные лампы под каждой полкой из белого стекла. Стеклянная холодильная витрина оснащена эффективной системой охлаждения с циркуляцией воздуха, благодаря которой продукты, выпечка и торты выглядят свежими, а раздвижные дверцы сзади позволяют легко их туда помещать и доставать. Линейка LPD доступна в нескольких размерах, а также есть модель с изогнутой стеклянной передней панелью.

Конструкция и материал	
Количество и тип дверей	2 раздвижные стеклянные двери
Высокопрочное стекло	Да
Количество и тип полок	2 стеклянных полок + основание
Размеры полок	105x33 / 105x33 / 105x44
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
Ролики	4 колеса
наружная отделка	Нержавеющая сталь / Стекло
внутренняя отделка	Нержавеющая сталь / Стекло
внутренняя подсветка	LED

Размеры и содержимое		
Общая площадь экспозиции	м2	1.85
Температурный диапазон	°C	От +2 до +8
Климатический класс		3
Вес брутто / нетто	кг	273 / 232
Общий / полезный объем	л	377 / 191

Охлаждение и функции		
Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Динамический
Тип разморозки		Автоматический
Хладагент		R290
Количество хладагента	г	130
Термометр		Да

Питание и потребление		
Энергетическая классификация		D
Потребляемая энергия	кВт/24ч	11.13
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	4062
Входная мощность	вт	580
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	48

Габаритные размеры		
Внутренний размер (ШxГxB)	мм	1140 x 510 x 670
Габаритный размер (Ш x Г x B)	мм	1205 x 745 x 1209
Размер в упаковке (ШxГxB)	мм	1260 x 800 x 1320
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	46