

КУТЕРИ



КУТЕРИ:
CE L3 MN/TR
CE L5 MN/TR
CE L5 2V TR
CE L8 MN/TR
CE L8 2V TR

Моделі 5L і 8L також доступні у версії з двошвидкісним двигуном

Повністю виготовлені з нержавіючої сталі та мають прозору кришку з інструментом для очищення стінок і вхідним отвором для додавання рідини.

Прості у використанні та очищенні



СКРЕБОК
поставляється з усіма моделями куттерів, дозволяє підтримувати чистоту стін під час роботи машини

ЛЕЗА
гладке лезо завжди постачається, зубчасте лезо та перфороване лезо за запитом



Підходить для подрібнення, гомогенізації та замішування

Конструкція з нержавіючої сталі

Прозора кришка з водонепроникною прокладкою та дозатором

Професійний вентильований двигун високої потужності з тепловим захистом і гальмом двигуна

Ножовий блок із втулкою з нержавіючої сталі

Конструкція машини для швидкого та легкого очищення

Пуск стоп – імпульсний вимикач з блоком керування 24В.
Захист IP55

Інструмент для чищення стін є стандартним для всіх моделей



	Куттер CE L3 MN Куттер CE L3 TR	Куттер CE L5 MN Куттер CE L5 TR	Куттер CE L5 2V TR	Куттер CE L8 MN Куттер CE L8 TR	Куттер CE L8 2V TR
Швидкість леза, об/хв:	1400 об/хв	1400 об/хв	700/1400	1400	1400
Ємність чаші, кг:	2 кг	3.3 кг	3.3 кг	5,5	5,5
Розміри виробу, см:	27×20,5×H42	31×26×H53	31×26×H53	31×26×H60	31×26×H60
Електричне підключення:	230х50х1 – 400х50х3	230х50х1 – 400х50х3	400х50х3	230х50х1 – 400х50х3	400х50х3
Двигун:	460 Вт/0,62 к.с	1140 Вт/1,52 к.с	570 Вт/0,76 к.с. - 1140 Вт/1,53 к.с.	1140 Вт/1,52 к.с	570 Вт/0,76 к.с. - 1140 Вт/1,53 к.с.
Вага, кг	12	23,5	24	24,5	25