


СИСТЕМА КОДИФИКАЦИИ НАПОЛЬНЫХ ВИТРИН


G110, GC110, G95, GC95, G85



* – без указания цветового кода
витрины исполняются в стандартном цветовом исполнении









1 – линейка, где
- G – классический дизайн
- GC – кубический дизайн

2 – параметр линейки, где
- 85 – глубина 850 мм
- 95 – глубина 970 мм
- 110 – глубина 1100 мм

3 – система охлаждения (нагрева), где
- S – статическое
- V – вентилируемое (динамическое)
- N – нейтральное

4 – температурный режим, где
- отсутствие кода – для нейтрального
- M – среднетемпературный
- V – реверсивный
- H – высокотемпературный
- L – до –18
- P – –1...+2 (рыба на льду)

5 – длина (конфигурация) витрины
- 1,0 (2,0; 2,5) – длина
- 3 – внешний угол 45 град
- 4 – внутренний угол 45 град
- 5 – внешний угол 90 град
- 6 – внутренний угол 90 град

6 – модель, где
- 1 – витрина закрытая
- 2 – витрина открытая


7 – холодильная машина, где
- отсутствие кода– встроенная
- 1–выносная


8 – боковины, где
- отсутствие кода– боковины поставляются отдельно
- 0011 – серый (пластик)
- 0013 – черный (пластик)


9 – сменная обшивка (выкладка), где
- 9003–белый (металл)
- 1005 ВЕНГЕ (МДФ)
- 1006 ДУБ (МДФ)
- СТАЛЬ
- 0430 – нерж


10 – цвет по схеме (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ)

СИСТЕМА КОДИФИКАЦИИ ПРИЛАВКОВ, ПОДСТАВОК, СТОЕК K70, KC70, G95, GC110, KC80, KC82, KC95, A87, A89









1 – линейка, где

K – классический дизайн
KC – кубический дизайн

2 – параметр линейки, где

70 – глубина 650 (700) мм
110 – глубина 1100 мм
95 – глубина 965...990 мм
80 (82) – глубина 840 мм
87 – глубина 870 мм
89 – глубина 890 мм

3 – N – нейтральное

4 – длина, где

отсутствие кода – для углов
1,0 (2,0; 2,5) длина в метрах

5 – модель, где

7 – прилавок кассовый
8 – прилавок внешний
9 – прилавок внутренний
10 – подставка
13 – стойка барная (KC82)
14 – стойка для хранения коржей (T70)

6 – основной цвет, где

1005 ВЕНГЕ
1006 ДУБ
СТАЛЬ
цвет по схеме (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ)
1008 ДУБ ТЕМНЫЙ (МДФ)
1003 БЕЛЫЙ (МДФ)
0107 ОЛЬХА (Паттерн)
9006 – серый