

VISION

Blue 611 ig

ig - инжекционный газ

Конфигурация по умолчанию: Природный газ G20, тип A3 (вентиляция дымового газа в рабочей зоне), дополнительный отвод дымового газа типа B13 (отводной патрубок) или типа B23 (отводной патрубок без охлаждения газа).



УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Идеальное приготовление Vision

Дайте вашим гостям отличный повод вернуться в ваше заведение. С пароконвектоматами Retigo Vision, вы можете всегда быть уверены в отличных результатах приготовления. Приготовленные блюда обладают идеальным цветом, сочны, хрустящие и полезные для здоровья, с минимальным содержанием жиров.



Дизайн Vision

Просто позволяет вам легко и удобно готовить. Испытайте превосходное сочетание особенностей, непревзойденной эргономики и привлекательного внешнего вида. Ко всему этому прилагается упор на безопасность, гигиену и долгосрочную надежность.



Управление моим Vision

Дает вам время сосредоточиться на приготовлении и действительно важных моментах. Простейшее управление из представленного на рынке экономит ваше время и позволяет вам быстро и легко выставлять все нужные настройки. Отклик дисплея идеален даже при наличии жира или перчаток на руках. Адаптируйте главное меню под свои потребности.



Разумное вложение

Повышает ваши доходы путем ежедневной экономии. Встроенный теплообменник, дверца с тройным остеклением, термоизоляция толщиной в 50 мм в сочетании с функцией экономичной автоматической очистки обеспечит вам отличную окупаемость вашего вложения.

retigo® PERFECTION IN COOKING AND MORE...

Lan 2310, 756 61 Roznov pod Radhostem
Tel.: +420 571 665 511, Fax: +420 571 665 554
sales@retigo.com, www.parokonvektomati-retigo.ru

Сертифицировано:



* DVGW и WRAS сертификаты только для моделей с втягивающимся душем.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Приготовление

- **Горячий воздух** 30 – 300 °C
- **Комбинированный режим** 30 – 300 °C
- **Паровой режим** 30 – 130 °C
- **Биологический паровой режим** 30 – 98 °C
- **Ночное приготовление** – экономит время и деньги.
- **Отдельные таймеры для полок** – устанавливайте отдельное время приготовления для каждой полки для одновременного приготовления разных продуктов.
- **АНС** (активная регулировка влажности) – автоматическая регулировка влажности для превосходных результатов приготовления.
- **Передовая система парообразования** – двухступенчатый подогрев воды со встроенным теплообменником для идеальных результатов приготовления на пару.
- **Поперечные полки** – для более безопасного и удобного обращения с гастрономическими контейнерами GN. Улучшенный контроль внешнего вида продуктов.
- **Система регенерации/банкетная система** – готовьте, охлаждайте и применяйте регенерацию для обслуживания большего числа гостей в наикратчайшее время.
- **Приготовление «дельта Т»** – используйте передовые методы приготовления для уменьшения потери веса мяса при медленной жарке, обеспечив потрясающие результаты.
- **Приготовление при низкой температуре** – воспользуйтесь уменьшенной потерей веса и улучшенным вкусом.
- **Приготовление и удержание** – поддерживайте приготовленное при температуре подачи.
- **Golden Touch** – добавьте золотисто-коричневую, хрустящую корочку одним касанием.
- **Автоматический предварительный подогрев/охлаждение** сводит к минимуму падение температуры при загрузке. Начинайте готовить с нужной температуры.
- **Готовка в вакууме, сушка, стерилизация, конфи, копчение** – отличные способы сделать ваше меню особенным.

Управление моим Vision

- **8-дюймовый дисплей** – превосходный обзор, простое и интуитивное понятное управление.
- **MyVision** – Настройте меню под себя, чтобы все нужные вам функции были на главном экране.
- **Сенсорный экран** – экран работает во всех условиях и обладает быстрым откликом, без механических элементов, кнопок или колесиков.
- **Простое приготовление** – достигайте отличных результатов даже с менее опытными шеф-поварами благодаря простым рекомендациям по приготовлению.
- **6-точечный термощуп** – позволяет автоматически готовить блюда при любой нужной температуре.
- **Активная очистка** – экономичная автоматическая очистка. Шеф-повару больше не нужно тратить время на очистку.
- **1000 программ по 20 шагов каждая**
- **Пиктограммы** – сделайте снимок блюда на главном экране. Сопоставьте его с программой. Коснитесь его, чтобы постоянно получать тот же нужный результат приготовления.
- **Функция обучения** – все настройки при приготовлении запоминаются. В итоге вы сможете сохранить достигнутые отличные результаты и повторять их по необходимости.
- **Последние 10** – процесс приготовления готов к повтору всего лишь одним простым касанием.
- **Многозадачность** – уникальная возможность работать с дисплеем во время приготовления.
- **Автоматический запуск** – возможность установки времени отсроченного запуска.
- **EcoLogic** – потребление электроэнергии отображается прямо на экране. Держит ваши расходы в разумных пределах.
- **Функция постоянного времени приготовления** – экономит ваше время в загруженные рабочие дни.

Прочее оборудование

- **Дверца с тройным остеклением** – передовая экономия энергии и внешнее стекло, которое не нагревается.
- **Вентилятор с автоматическим реверсом** – превосходная равномерность позволяет обеспечить насыщенный цвет продукта и равномерность поверхности.

- **Створчатый клапан** – запатентованная осушительная система, чтобы придать блюду отличный цвет и сделать его хрустящим.
- **Вентилятор с 7 скоростями** – точная регулировка распределения воздуха для достижения нужного результата с различными продуктами.
- **Автоматическая остановка вентилятора** – нет ошпаривания при быстром открытии дверцы.
- **Таймер вентилятора** – 3 этапа для большей равномерности и деликатного приготовления.
- **Массивная дверная ручка** – удобная и безопасная в обращении, содержащая ионы серебра для снижения накопления бактерий.
- **Нержавеющая сталь AISI 304** – непревзойденное качество и особое покрытие для продления срока службы.
- **Гигиеничная варочная камера со скругленными внутренними углами** – облегчает техническое обслуживание.
- **Пульверизатор** – шланг с распылителем для подачи воды из внешнего источника. Дополнительный источник воды на ваше усмотрение.
- **Сточный лоток под дверцей** – нет риска поскользнуться на мокром полу.
- **Два патрубка для подвода воды** – экономит ресурс водоочистительных устройств.
- **WSS** (система экономии воды) – специальная система для слива и встроенные теплообменник для сокращения расходов, связанных с потреблением воды.
- **Съемные держатели для гастрономических контейнеров GN** с промежутками в 65 мм

Возможности подключения

- **USB-подключение** – легко передавайте полезные данные на пароконвектомат и с него.
- **Ethernet/LAN** – обеспечивает удаленный доступ для управления данными.
- **Программное обеспечение VisionCombi** – управление программами и пиктограммами с вашего ПК, просмотр данных HACCP.

Журналы работы

- **Журналы HACCP** – простой и мгновенный анализ наиболее важных точек приготовления.
- **Полная запись работы**

Обслуживание

- **SDS** (диагностическая система) – для простоты проверки и устранения неполадок в устройстве.

Дополнительное оснащение устройства

- Левое открытие дверцы
- Безопасное открытие дверцы в два этапа
- Второй термощуп
- Выдвижной пульверизатор
- Подключение к системе для оптимизации потребления электроэнергии

Дополнительные принадлежности

Подставка ST 1116 с 16 полками для гастрономических контейнеров GN 1/1
 Подставка с плоским корпусом ST 1116 FP с 16 полками для гастрономических контейнеров GN 1/1
 Подставка на колесиках ST 1116 CS
 Подставка ST 1116 H с 22 полками для гастрономических контейнеров GN 1/1, высотой 900 мм
 ПОДСТАВКА с местом для холодильника
 ПОДСТАВКА с местом для аппарата шокового охлаждения BC411 или BC511
 ПЕРЕХОДНИК GN для 2 x гастрономических контейнеров GN1/2 или 3 x GN1/3
 ДЕРЖАТЕЛИ ЛОТКОВ с промежутками в 85, 70 мм или с полками для гастрономических контейнеров GN 400/600
 МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ VISION
 ДЫМОГЕНЕРАТОР VISION
 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – гастрономические контейнеры, чистящие средства, очистка воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	B 611 ig
Технические характеристики	2G0611AA
Энергоноситель	Газ
Парогенератор	Инжектор
Вместимость	7 × GN 1/1
Вместимость (дополнительное оборудование)	7 × 400/600
Производительность	51 – 150
Промежутки	65 мм
Габаритные размеры (ш × в × г)	933 × 786 × 821 мм
Вес	127 кг
Полная мощность	0,74 кВт
Тепловая мощность	13 кВт
Предохранитель	10 А
Напряжение	1N~(2~)/220-240V/50-60 Гц
Уровень шума	макс. 70 дБА
Подключение воды/слива	G 3/4" / 50 мм
Газовое соединение	G 3/4"
Температура	30 – 300 °C

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

Нижний блок	Верхний блок
611	611 ig
1011	611 ig
611 ig	611
611 ig	611 ig
1011 ig	611 ig

ЧЕРТЕЖИС

