

TDC112VG



ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ, 3 КВТ

Общее описание

TDC112VG
Профессиональная
Тип установки: Отдельностоящий прибор
Объем загрузки: 6 кг
Количество программ: 7
Тип сушильной машины: Вентиляционная сушильная машина
Дисплей: ЖК-дисплей
Цвет: Светло серый

Конструкция и исполнение

Барабан из нержавеющей стали
Стандартный мотор
Энергоэффективный ТЭН
По остаточной влажности (сенсор) и по времени
Мощность нагревательного элемента: 3000 Вт
Объем барабана: 112 л
Система сушки Butterfly™
Короткое время программы: 50 мин.

Свойства и опции

да
Диаметр люка: 34 см
Угол открывания двери: 180 °
Сенсор влажности белья

Управление

Цифровой дисплей с индикацией времени до конца стирки
Дисплей: ЖК-дисплей
звуковой сигнал завершения цикла
Запоминание программ

Функции, программы и режимы

7 программ
Экстра сушка (пониженная температура)
Автоматическая программа Сухое - низкая температура
Автоматическая программа Нормальная - нормальная температура
Автоматическая программа Под утюг - низкая температура

Технические характеристики

Мощность нагревательного элемента: 3000 Вт
Уровень шума: 66 дБ(A)re1pW
Расход электроэнергии в режиме ожидания: 0,5 Вт
Расход электроэнергии в выключенном режиме: 0,5 Вт
Заземленная вилка
Вилка Shuko
Мощность подключения: 3300 Вт
Напряжение: 400 V
Ток: 10 A
Частота: 50 Hz
Вес нетто: 41 кг

Размеры

Габаритные размеры (вхшхг): 84,5 × 59,5 × 58,5 см
Глубина с открытой дверцей: 1165 мм
Длина присоединительного кабеля: 2,1 м
лево + право + назад
Длина вентиляционного патрубка: 300 см

Логистическая информация

Размеры в упаковке (вхшхг): 92 × 64 × 66 см
Вес брутто: 44,2 кг
Артикул: 733942
EAN-код: 3838782304866

Дизайн и встраивание

Открывание дверцы: Открывание дверцы:
влево/вправо

Регулируемые ножки: 15 мм

Тип загрузки: Фронтальная загрузка

Безопасность и уход

температурная защита от перегрева мотора

Температурная и электронная защита мотора от
перегрева

EAN-код: 3838782304866

Артикул: 733942