



MSU400

Медицинский шкаф

Особенности продукта

- Распашная стеклянная дверь
- Электронный термостат
- Звуковой сигнал оповещения
- Связь с внешней сигнализацией
- Регулируемые полки
- Автооттайка
- Регулируемые ножки
- Вентилируемое охлаждение



Термостат со звуковой и внешней сигнализацией

Крышка испарителя предотвращает порчу лекарств

Конструкция и материал	
Количество дверей	1
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь
Высокопрочное стекло	Да
Перенавешиваемая дверь	Да
Количество полок	шт 5
Количество и тип полок	5 решетчатые белые полки
Цвет полок	Белый
Размеры полок	498 x 405 mm
Подсветка верхней панели	15 Вт неон
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки
Ролики	2 ролика
наружная отделка	Белый
внутренняя отделка	АБС
внутренняя подсветка	LED

Размеры и содержимое		
Температурный диапазон	°C	От +2 до +10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	81 / 74
Общий / полезный объем	л	372 / 347

Охлаждение и функции	
Тип контроллера	Электронный с сигнализацией
Тип охлаждения	Вентилируемый
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R600a
Количество хладагента	г 80
Термометр	Да
GWP	3

Питание и потребление		
Энергетическая классификация		D
Energy Arrow		
Потребляемая энергия	кВт/24ч	1,7
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	621
Индекс энергоэффективности		37,6
Объем ИЭЭ	л	358
Входная мощность	вт	295
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	45

Габаритные размеры		
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	470 x 440 x 1555
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	595 x 640 x 1840
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	680 x 710 x 1940
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	54