




UR90G-SUB ZERO


Холодильник для икры

Особенности продукта

- Внутренняя вертикальная светодиодная подсветка
- Черный снаружи и внутри
- Отличная презентация продуктов
- Стекло с подогревом
- Регулируемые полки
- Регулируемые ножки



Замок



Светодиодная подсветка изнутри дверной рамы

Настольная морозильная камера с небольшой отрицательной температурой, идеальная для охлаждения икры

UR90G-SUB ZERO — это настольный морозильный шкаф, предназначенный для охлаждения икры. Он также прекрасно подойдет для слабоалкогольных напитков.

В модели с небольшой отрицательной температурой имеется электронный термостат и термометр, благодаря которым чувствительная к температуре икра не будет подвергаться воздействию неподходящей для нее температуры.

В идеале икру следует хранить при температуре от -6 до 0 °C. Обычный холодильник — слишком теплый, а обычная морозильная камера — слишком холодная для этого. Хранение при неподходящей температуре нарушит качество икры.

Система охлаждения с вентиляцией обеспечивает равномерность и стабильность температуры на всех полках.

В целях безопасности термостат размещен позади агрегата, чтобы температура не менялась случайно.

Кроме функциональности и качества, мы также позаботились и о визуальном впечатлении. У агрегата высококлассный элегантный дизайн с внутренней светодиодной подсветкой холодного цветового тона. И внутри, и снаружи агрегат имеет черный цвет. Дверца оборудована подогреваемым двойным стеклом, чтобы после открытия камеры не образовывался конденсат. Содержимое демонстрируется наилучшим возможным образом.

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление	
Количество дверей	1	Температурный диапазон	°C От -8 до 0	Энергетическая классификация	E
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь с подогревом	Климатический класс	4	Energy Arrow	
Высокопрочное стекло	Да	Вес брутто / нетто	кг 39,5 / 35,5	Потребляемая энергия	
Перенавешиваемая дверь	Нет	Общий / полезный объем	л 92 / 81	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 551
Количество полок	шт 3	Охлаждение и функции		Индекс энергоэффективности	58
		Тип контроллера	Электронный		

Конструкция и материал	
Количество и тип полок	3 решетчатые черные полки
Цвет полок	Черный
Размеры полок	420 x 300 mm
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
наружная отделка	Черный
внутренняя отделка	Черный
внутренняя подсветка	LED вертикальный, холодный белый
Замок	Да

Размеры и содержимое	
Тип охлаждения	Динамический
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R600a
Количество хладагента	г 40
Термометр	Да
GWP	3

Питание и потребление		
Объем ИЭЭ	л	85
Входная мощность	вт	280
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дб(A)	42

Габаритные размеры		
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	439 x 299 x 632
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	515 x 542 x 750
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	570 x 585 x 805
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	160

www.kiyu-v.ua