



1218 840 714 714

## FSC1600H

Холодильный шкаф со стеклом

### Особенности продукта

- Улучшенная презентация продуктов
- 2 внутренних вентилятора
- Светодиодное табло
- Светодиодная подсветка в дверной раме
- Меньше техобслуживания
- Регулируемые полки
- Динамическое охлаждение
- Откидные стеклянные двери с алюминиевой рамой



Светодиодная подсветка изнутри дверной рамы

Цифровой термостат

### Трехдверный холодильник-витрина с навесом

Модель FSC1600H-P с навесом является идеальным выбором для тех магазинов, которые хотят наилучшим образом использовать ограниченное пространство или уменьшить энергопотребление по сравнению, например, с холодильниками с открытым фронтальным доступом.

Спиральный конденсатор, не требующий техобслуживания, улучшает эффективность охлаждения, также как и двухслойное стекло и 2 внутренних вентилятора. Такой конденсатор также экономит электроэнергию и сокращает потребность агрегата в техобслуживании.

Стеклопакетные дверцы, полки, светодиодное освещение в дверцах, а также отделка в целом были улучшены для оптимизации презентации выставленных в холодильнике продуктов.

Например, можно переставлять полки для каждой дверцы, а не ставить все на одну большую полку, что дает некоторую гибкость в демонстрации продуктов.

Средние полки шириной 535 мм. Боковые полки с обеих сторон шириной 465 мм.

Этот 3-дверный холодильник хорошо подходит, например, для супермаркетов, мини-маркетов и автозаправочных станций, а дизайн с преобладанием черного цвета и улучшенная отделка также позволяют использовать такой холодильник в ресторанах, кафе или барах.

FSC1600H-P также выполняется в версии морозильной камеры UFSC1600GCP-P.

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление	
Количество и тип дверей	3	Банки 330 мл	шт 1218	Энергетическая классификация	E
Высокопрочное стекло	Да	Банки 500 мл	шт 840	Energy Arrow	
Количество и тип дверей	3 распашные самозакрывающиеся стеклянные двери	Бутылки 330 мл	шт 714	Потребляемая энергия	
		Бутылки 500 мл ПЭТ	шт 714	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 2409
		Температурный диапазон	°C От +2 до +10		
		Климатический класс	4		
		Вес брутто / нетто	кг 229 / 224		

Конструкция и материал		
Перенавешиваемая дверь		Нет
Количество полок	шт	15
Количество и тип полок	15 решетчатые белые полки	
Цвет полок	Белый	
Размеры полок	465/535 x 470 mm	
Тип верхней панели	L-образный	
Подсветка верхней панели	LED	
Ножки / опоры	6 регулируемых ножек	
Ролики	6 колес	
наружная отделка	Белый	
внутренняя отделка	Оцинкованная сталь, покрашенная в белый цвет	
внутренняя подсветка	LED	
Замок	Да	

Размеры и содержимое		
Общий / полезный объем	л	1315 / 825
Охлаждение и функции		
Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Динамический	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R2	
Количество хладагента	г	145
Термометр	Да	
GWP	3	

Питание и потребление		
Индекс энергоэффективности	61	
Объем ИЭЭ	л	1280
Входная мощность	вт	
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дб(А)	45

Габаритные размеры		
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	1492 x 585 x 1518
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1600 x 730 x 2073
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	1660 x 840 x 2124
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	14

www.kiyu-v.ua