



## BA25H

Барный холодильный шкаф

### Особенности продукта

- Высокопрочное стекло с двойной рамой
- Распашные стеклянные двери
- Легкий доступ к электронному термостату
- Регулируемые полки
- Регулируемые ножки
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Динамическое охлаждение
- Замок



Электронный термостат



Полки для вина по заказу

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление	
Количество дверей	2	Банки 330 мл	шт 276	Энергетическая классификация	C
Количество и тип дверей	2 распашные стеклянные двери	Банки 500 мл	шт 188	Energy Arrow	
Перенавешиваемая дверь	Нет	Бутылки 330 мл	шт 143	Потребляемая энергия	кВт/24ч 2,5
Высокопрочное стекло	Да	Бутылки 500 мл ПЭТ	шт 143	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 913
Количество полок	шт 4	Температурный диапазон	°C От +2 до +10	Индекс энергоэффективности	33
Количество и тип полок	4 решетчатые хромированные полки	Климатический класс	4	Входная мощность	Вт 230
Цвет полок	Хром	Вес брутто / нетто	кг 69 / 65	Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
Размеры полок	395x330 мм	Общий / полезный объем	л 191 / 183	Уровень шума	дБ(A) 45
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	Общая площадь экспозиции	м2 0,52	<b>Габаритные размеры</b>	
наружная отделка	Черный	<b>Охлаждение и функции</b>		Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм 810 x 350 x 720
внутренняя отделка	Рифленый алюминий	Тип контроллера	Электронный	Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 900 x 520 x 870
внутренняя подсветка	LED	Тип охлаждения	Динамический	Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм 1000 x 600 x 950
Замок	Да	Тип разморозки	Автоматический	Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 96
		Хладагент	R600a		
		Количество хладагента	г 70		
		Термометр	Да		
		GWP	3		