



BEZZERA
dal 1901

WOODY

PROFESSIONAL

for **espresso**
lovers only

TECHNICAL DATA SHEET

Dati tecnici
Données techniques

		WOODY		
		1 GROUP 1 GRUPPO 1 GROUPE	2 GROUPS 2 GRUPPI 2 GROUPE	3 GROUPS 3 GRUPPI 3 GROUPE
POWER SUPPLY / Alimentazione / Alimentation	V/Hz	110-120V / 50-60Hz		
RESISTANCE / Resistenza / Résistance	W (110V)	1400	2600	3000
POWER SUPPLY / Alimentazione / Alimentation	V/Hz	220-415V / 50-60Hz		
RESISTANCE / Resistenza / Résistance	W (230V)	2000	3000	5000
BOILER / Caldaia / Chaudière	lt	5	11	17
WIDTH / Larghezza / Largeur	mm	570	750	760
DEPTH / Profondità / Profondeur	mm	550	550	550
HEIGHT / Altezza / Hauteur	mm	515	515	515
NET WEIGHT / Peso netto / Poids net	Kg	49	54	75
GROSS WEIGHT (PALLET) / Peso lordo (paletta) / Poids brut (palette)	Kg	56	65	87
LOAD CONNECTION / Raccordo carico / Raccord chargement		G 3/8"		
DRAIN CONNECTION / Raccordo scarico / Raccord évacuation		G 3/4"		

COD. 9942622.02 ED.06/21 REV.00



MAIN FEATURES

Tall cups friendly

4 programmable
doses each group

Thermostated
groups control

Heavy duty
internal motor-pump

All pictures are for illustration purpose only



G. BEZZERA S.R.L.
Via Luigi Bezzera, 1
20088 - Rosate (MI) - Italy
T (+39) 02 908 48 102
Fax (+39) 02 908 70 287
admin@bezzera.it
www.bezzera.com



espresso coffee machines since 1901



The new WOODY espresso coffee machines range adds elegant details to the main **BEZZERA's distinctive marks: reliability, robustness, versatility.**

ELEGANT FINISHES

The joysticks steam taps with rosewood wooden handles combined with the wooden filter-holders give an hipster appearance to a strong and reliable machine.



La nuova linea di macchine per caffè espresso WOODY unisce eleganti dettagli alle principali caratteristiche del marchio **BEZZERA: affidabilità, robustezza, versatilità.**

FINITURE ELEGANTI

Le manopole rubinetti vapore e porta-filtri in legno di palissandro conferiscono un aspetto elegante ad una macchina robusta.

ROBUSTEZZA

La carrozzeria è completamente in acciaio AISI 304 (14301) e verniciato bianco.

AFFIDABILITÀ

La scelta di componentistica di prima qualità ne garantisce prestazioni ottimali in qualsiasi condizione di lavoro.

VERSATILITÀ

La comoda area di lavoro e le speciali griglie rialzo tazzina permettono di utilizzare tazze / bicchieri fino a 13 cm di altezza.

ROBUSTNESS

WOODY body is entirely made of stainless steel AISI 304 (14301) and painted white.

RELIABILITY

A selection of top quality components grants the performances in all working conditions.

VERSATILITY

The large working area and the special grids allow to use up to 13 cm high cups.



La nouvelle gamme de machines à café WOODY combine détails élégants aux principaux traits de la production **BEZZERA: fiabilité, solidité, versatilité.**

FINITIONS ÉLÉGANTES

Les poignées du robinet vapeur et des porte-filtres en bois de rose confèrent une apparence élégante à une machine robuste et fiable.

SOLIDITÉ

La carrosserie de la machine WOODY est en acier inoxydable AISI 304 (14301) et peint en blanc.

FIABILITÉ

La sélection de composants de qualité supérieure assure une performance dans toutes les conditions du travail.

VERSATILITÉ

Une grande surface de travail et les grilles spéciales permettent d'utiliser les tasses hautes jusqu'à 13 cm.

MAIN TECHNICAL FEATURES

Principali caratteristiche tecniche

Principales caractéristiques techniques

HEAT EXCHANGERS

Operated with an hydraulic circuit separated from the boiler, coffee is always prepared with fresh water.

THERMOSTATICALLY CONTROLLED GROUPS

The 50W electrical resistance keeps the group temperature stable, even under heavy duty conditions.

COPPER BOILER

Enables the optimum steam and hot water productivity; levels are automatically managed by a control box.

SAFETY

Double safety system, guaranteed by the boiler high-temperature cut-off thermostat and the hydraulic overpressure valve.



WOODY DE

1 group | 2 groups | 3 groups



In **DE electronic version**, a control box manages the coffee dosing programmed by the user. You may programme 4 different coffee doses for each group.



Nel modello DE, una scheda elettronica gestisce le dosi programmate dall'utente. Si possono programmare fino a 4 dosi diverse per ogni gruppo.



La version DE est équipée d'un boîtier électronique qui gère les doses de café programmées par l'utilisateur. On peut programmer 4 différentes doses de café



SCAMBIATORI DI CALORE

Questi circuiti idraulici indipendenti garantiscono che il caffè venga sempre preparato con acqua "fresca".

GRUPPI TERMO CONTROLLATI

Una resistenza da 50W mantiene stabile la temperatura del gruppo anche in condizioni di lavoro continuo.

CALDAIA IN RAME

Garantisce la ottimale produzione di vapore ed acqua calda; il livello è controllato elettronicamente.

SICUREZZA

In caso di malfunzionamento un doppio sistema di sicurezza garantisce sia l'interruzione elettrica che idraulica.



ECHANGEURS THERMIQUES

Un système d'échangeurs thermiques est alimenté par un circuit hydraulique séparé de la chaudière, qui permet de préparer toujours le café avec de l'eau courante.

GROUPES THERMOSTATS

Une résistance électrique de 50W maintient la température stable aussi en cas d'utilisation très élevée.

CHAUDIÈRE EN CUIVRE

Assure une production optimale de vapore et d'eau chaude; les niveaux sont gérés automatiquement par un boîtier électronique.

SÉCURITÉ

Double sécurité de fonctionnement de la chaudière, grâce au thermostat de sur-température et à la soupape hydraulique de sur-pression.