

LCT900F/BLACK

Настольная витрина



Особенности продукта

- Нержавеющая сталь
- Стеклопакет
- Задние стеклянные дверцы купе
- Регулируемые ножки
- Плоский стеклянный верх
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Динамическое охлаждение



Витрина для выпечки



Сдвигающиеся двери

Настольная витрина для прекрасной презентации продукта

Данная холодильная витрина с плоской стеклянной передней частью отличается высоким качеством благодаря отделке из нержавеющей стали и двойному остеклению. За счет небольшого размера ее можно разместить на прилавке для привлечения покупателей выпечкой. Сзади она оснащена стеклянными раздвижными дверцами, обеспечивающими легкий доступ к содержимому. Витрина оснащена стационарными проволочными полками и светодиодной подсветкой для оптимального представления продукта.

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление		
Количество и тип дверей	2 раздвижные стеклянные двери	Общая площадь экспозиции	м ²	0,9	Энергетическая классификация	C
Высокопрочное стекло	Да	Температурный диапазон	°C	От +2 до +8	Потребляемая энергия	кВт/24ч 4,61
Количество и тип полок	2 решетчатые хромированные полки + основание	Климатический класс		3	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 1684
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	Вес брутто / нетто	кг	99 / 75	Входная мощность	вт 242
наружная отделка	Нержавеющая сталь / Стекло	Общий / полезный объем	л	160 / 88	Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
внутренняя отделка	Нержавеющая сталь / Стекло	Охлаждение и функции			Уровень шума	дб(A) 48
внутренняя подсветка	LED	Тип контроллера		Электронный	Габаритные размеры	
		Тип охлаждения		Динамический	Внутренний размер (ШхГхВ)	мм 840 x 450 x 400
		Тип разморозки		Автоматический	Габаритный размер (Ш х Г х В)	мм 900 x 560 x 670
		Хладагент		R290	Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм 984 x 641 x 790
		Количество хладагента	г	45	Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 126
		Термометр		Да		