

Скиборізки TOP

Конструкція з анодованого алюмінію
Лезо: антипригарна сталь Ø 220
Розміри виробу: СМ 38×45,5×Н37
Вага нетто: 12,5 кг
Корисний зріз: СМ 19×19×Н15
Електричне підключення: 230х50х1
Потужність: 140 Вт/0,19 к.с
Каретка ковзання з 4 підшипниками
Опора леза з подвійним шарикопідшипником
З'ємний заточувальний пристрій у комплекті
Редукторна передача



TOP 220



TOP 250

Конструкція з анодованого алюмінію
Лезо: антипригарна сталь Ø 250
Розміри виробу: СМ 40×51×Н37
Вага нетто: 14 кг
Корисний зріз: СМ 21,5×21,5×Н17
Електричне підключення: 230х50х1
Потужність: 155 Вт/0,21 к.с
Каретка ковзання з 4 підшипниками
Опора леза з подвійним шарикопідшипником
З'ємний заточувальний пристрій у комплекті
Редукторна передача

Конструкція з анодованого алюмінію
Лезо: антипригарна сталь Ø 275
Розміри виробу: СМ 42×53×Н43
Вага нетто: 15 кг
Корисний зріз: СМ 21,5×23×Н17,5
Електричне підключення: 230х50х1
Потужність: 200 Вт/0,27 к.с
Каретка ковзання з 4 підшипниками
Опора леза з подвійним шарикопідшипником
З'ємний заточувальний пристрій у комплекті
Редукторна передача



TOP 275



TOP 300

Конструкція з анодованого алюмінію
Лезо: антипригарна сталь Ø 300
Розміри виробу: СМ 48×57,5×Н49
Вага нетто: 21 кг
Корисний зріз: СМ 26×24×Н20,5
Електричне підключення: 230х50х1
Потужність: 320 Вт/0,43 к.с
Каретка ковзання з 4 підшипниками
Опора леза з подвійним шарикопідшипником
Стационарний заточувальний пристрій
Редукторна передача

Скиборізки EVOLUTION



EVOLUTION PRO 220

- ✚ Конструкція з литого фарбованого алюмінію
- ✚ Доступні кольори: сірий, червоний і чорний матовий
- ✚ Лезо: антипригарна сталь Ø 220
- ✚ Розміри виробу: СМ 39x43xH40
- ✚ Вага нетто: 13,2 кг
- ✚ Корисний зріз: 20×18,5xH15,5 СМ
- ✚ Електричне підключення: 230x50x1
- ✚ Потужність: 160 Вт/0,21 к.с
- ✚ З'ємний заточувальний пристрій у комплекті
- ✚ Ремінна передача



EVOLUTION PRO 250

- ✚ Конструкція з литого фарбованого алюмінію
- ✚ Доступні кольори: сірий, червоний і чорний матовий
- ✚ Лезо: антипригарна сталь Ø 250
- ✚ Розміри виробу: СМ 40x55xH40
- ✚ Вага нетто: 14,2 кг
- ✚ Корисний зріз: СМ 21,5×21xH16,5
- ✚ Електричне підключення: 230x50x1
- ✚ Потужність: 180 Вт/0,24 к.с
- ✚ З'ємний заточувальний пристрій у комплекті
- ✚ Ремінна передача



EVOLUTION PRO 275

- ✚ Конструкція з литого фарбованого алюмінію
- ✚ Доступні кольори: сірий, червоний і чорний матовий
- ✚ Лезо: антипригарна сталь Ø 275
- ✚ Розміри виробу: СМ 42x55xH39
- ✚ Вага нетто: 16 кг
- ✚ Корисний зріз: СМ 22×23xH17,5
- ✚ Електричне підключення: 230x50x1
- ✚ Потужність: 180 Вт/0,24 к.с
- ✚ З'ємний заточувальний пристрій у комплекті
- ✚ Ремінна передача



EVOLUTION PRO 300

- ✚ Конструкція з литого фарбованого алюмінію
- ✚ Доступні кольори: сірий, червоний і чорний матовий
- ✚ Лезо: антипригарна сталь Ø 300
- ✚ Розміри виробу: см 42,5x54xH45
- ✚ Вага нетто: 17 кг
- ✚ Корисний зріз: СМ 25,5×24xH19,5
- ✚ Електричне підключення: 230x50x1
- ✚ Потужність: 220 Вт/0,29 к.с
- ✚ З'ємний заточувальний пристрій у комплекті
- ✚ Ремінна передача

Скиборізка GPR 350

Виготовлений з нержавіючої сталі із запатентованою антикорозійною обробкою та алюмінію з анодним окисненням і лезом із нержавіючої сталі.

Правильні розміри, легке використання та очищення, з усіма функціями професійної машини з усіма пристроями безпеки



- Лезо: нержавіюча сталь Ø 350
- Розміри виробу: см 60x71xH48
- Вага нетто: 39 кг
- Корисний зріз: см 26x31xH23
- Електричне підключення: 230x50x1
- Потужність: 250 Вт/0,33 к.с

- Фіксоване кільце захисту леза
- Опора леза з подвійним шарикопідшипником
- Професійний вентиляований двигун з термозахистом
 - Знімний візок із блокуючим вітрилом
 - Прозорий захист пальців.
 - Стационарна точилка в комплекті
- Міцний тримач для продуктів зі знімними шпильками для утримання саямі
 - Напруги та спеціальні напруги за запитом
 - Вимикач 24 В низької напруги NVR
 - Товщина різку 0-16 мм
 - Професійний стандарт CE

Лінія слайсерів VPR

Лінія слайсерів VPR розроблена та виготовлена з урахуванням професійного вертикального слайсера, повністю виготовленого з нержавіючої сталі з запатентованою антикорозійною обробкою та алюмінію з анодним окисненням.

Прості у використанні та очищенні, з усіма функціями професійної машини, оснащеної всіма пристроями безпеки.

Стационарне захисне кільце леза з нержавіючої сталі

Опора леза з подвійним шарикопідшипником і захистом від води

Професійний вентильований двигун з термозахистом

Ремінна передача

Ручка для утримання делікатесних продуктів зі знімними шпильками

Вимикач 24 В низької напруги NVR

Товщина різку 0 – 16 мм



VPR 300

- ✚ Лезо: нержавіюча сталь Ø 300
- ✚ Розміри виробу: CM 52×57,5×H50
- ✚ Вага нетто: 32 кг
- ✚ Корисний зріз: мм 25×20×H20
- ✚ Електричне підключення: 230х50х1
- ✚ Потужність: 220 Вт/0,29 к.с

Лінія слайсерів VPR

VPR 350

- ✚ Лезо: нержавіюча сталь Ø 350
- ✚ Розміри виробу: CM 59×71,5×H56
- ✚ Вага нетто: 45 кг
- ✚ Корисний зріз: CM 32×25×H25
- ✚ Електричне підключення: 230х50х1
- ✚ Потужність: 250 Вт/0,33 к.с



VPR 370

- ✚ Лезо: нержавіюча сталь Ø 370
- ✚ Розміри виробу: CM 59×71,5×H58
- ✚ Вага нетто: 46 кг
- ✚ Корисний розмір: CM 30×32×H26
- ✚ Електричне підключення: 230х50х1
- ✚ Потужність: 250 Вт/0,33 к.с



Виробник: «C.EL.ME S.R.L.»

*адреса потужностей виробництва:
VIA MONTENERO N. 1/3 TRUCCAZZANO, MILANO, ITALIA*

Завод-виготовлювач залишає за собою право вносити будь-які зміни в конструкцію виробів без попередження